

# Golvskyddstejp

## Skyddar ömtåliga ytor

Art nr: 530005 Benämning: Golvskyddstejp Dimension: 50 mm x 33 m



### Produktfakta

#### Beskrivning

Golvskyddstejpen är en mjuk PVC-tejp med gummihäftämne. Den är lätt avrivbar och avtagbar med medium häftförmåga. Tål de flesta alkalier och syror. God åldringsbeständighet.

Under normala förhållanden lämnar skyddstejpen inga häftämnesrester på underlaget efter avmaskering. Av erfarenhet och efter normal exponering fungerar tejpen i flera veckor.

#### Användningsområde

Golvskyddstejpen användes företrädesvis inomhus som skydd mot nötning på trösklar, foder, karmar, trappor etc. Även på fasader och fönserbågar av aluminium, plåt etc. Dock ej på obehandlad aluminium.

### Teknisk Specifikation

Ryggmaterial	Mjuk PVC-film
Häftämne	Gummi
Färg	Gul
Bredd	50 mm
Längd	33 m
Tjocklek	0,18 mm
Temp.område	-20°C till +80°C
Draghållfasthet	9 kp/25 mm
Max töjning	180%
Diffusionstäthet	Under 8 g/kvm/24 tim

#### VIKTIGT

- Skall inte utsättas för frekvent starkt solljus, större temperatursvängningar eller utsättas för större belastning.
- Vid avmaskering rivs tejpväden långsamt och försiktigt från underlaget.
- På lackat träunderlag (alternativt plåt/stål) skall lacken vara torr och färdighärdad.
- På obehandlat träunderlag skall extra försiktighet iaktas och helst undvika tejpning.
- På linoleum- och plastmattor skall mattleverantören rådfrågas.
- Lagring bör ske torrt, mörkt, svalt och bäst i obruten förpackning. Luftfuktighet ca 50%. Temperatur helst +15 till +20°C.
- **VI REKOMMENDERAR ALLTID TEST AV TEJPEN PÅ DEN TÄNKTA YTAN FÖRE APPLICERING.**

090830

**T EMBALLAGE**  
Täcker ditt behov